



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^{ης} Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. ΛΑΜΤΣΙΔΗΣ
ΤΗΛ: 25413 51412
e-mail: agora@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προκειμένου να προβεί σε :

«Προμήθεια εκατό (100) ελαστικών (εύκαμπτων) κολωνακίων σήμανσης, επαναφερόμενων, ύψους 75εκ.,για την τοποθέτηση αυτών σε χώρους του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης»

Τεχνική περιγραφή στην σελ.3

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19 /1/2024 και ώρα: 11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora@hosp-xanthi.gr

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

Ο συντάξας

Λαμτσίδης Θεόκλητος

Η Διοικήτρια

Ροφαέλα Ελένη

Τεχνικές Προδιαγραφές:

Το κολωνάκι σήμανσης θα πρέπει να είναι ελαστικός εύκαμπτος σωλήνας (επαναφερόμενος στην αρχική του θέση), **υψηλής αντοχής**, κόκκινου χρώματος, **ύψους 75εκ.**, διαμέτρου τουλάχιστον Φ 7.5εκ. και να διαθέτει βάση στήριξης, η οποία θα πακτώνεται στο οδόστρωμα με στριφώνια και ούπατ. Το κολωνάκι θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 2 δακτύλιους υψηλής αντανakλαστικότητας, να είναι αυτοεπαναφερόμενο και το υλικό κατασκευής του να είναι από εξαιρετικής ποιότητας ελαστικό, το οποίο θα το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό στις μηχανικές καταπονήσεις και συγκρούσεις με τα αυτοκίνητα.

Τα κολωνάκια θα συνοδεύονται από τα παρελκόμενά τους (στριφώνια, ούπατ κτλ.)

Επισυνάπτεται ενδεικτική φωτογραφία.

