



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>ης</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. ΛΑΜΤΣΙΔΗΣ  
ΤΗΛ: 25413 51412  
e-mail: [agora3@hosp-xanthi.gr](mailto:agora3@hosp-xanthi.gr)

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:**

**Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:**

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

\

**Κ Α Λ Ε Ι**

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προκειμένου να προβεί σε προμήθεια **Υλικών Της Τεχνικής Υπηρεσίας** με τα εξής χαρακτηριστικά και όρους:

<b>Κωδικός Είδους</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Ποσότητα</b>
1333	ΣΤΑΡΤΕΡ ΦΘΟΡΙΟΥ 4-65W. S10	200τεμ.
1334	ΣΤΑΡΤΕΡ ΦΘΟΡΙΟΥ 4-22W S2	200τεμ.
1124	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 16 A C 6000KA ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ	10τεμ.
44339	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 16 A K 6000KA ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ	10τεμ.
987	ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ PVC ΓΚΡΙ 19MM.	40τεμ.
773	ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ 16X16MM.	40τεμ.
759	ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ 25X25MM	40τεμ.
718	ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ 50M 3X1,5 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΝΔΙΚΤΙΚΟ ΛΑΜΠΑΚΙ	1τεμ.
29803	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ ΛΕΥΚΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	10τεμ.
41464	ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ 4KW / 24V AC ΠΗΝΙΟ ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ NO-NC AC3 400V 4KW	6τεμ.
35356	ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ 4KW / 230V AC ΠΗΝΙΟ ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ NO-NC AC3 400V 4KW	6τεμ.
980	ΘΕΡΜΙΚΟ 2,3-3,1A	2τεμ.
44366	ΡΕΛΕ 5,5KW 24V	6τεμ.
41155	ΡΕΛΕ 5,5KW - 230V	6τεμ.
44367	ΑΣΦΑΛΕΙΑ Κ3Ρ 20Α 10ΚΑ	5τεμ.
1121	ΑΣΦΑΛΕΙΑ Κ3Ρ 25Α 10ΚΑ.	5τεμ.
1122	ΑΣΦΑΛΕΙΑ Κ3Ρ 32Α 10ΚΑ	3τεμ.
44378	ΣΚΟΥΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΩΜΟΥ	1τεμ.
44379	ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ.	1τεμ.
2637	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΕΤ 6 ΤΕΜ	2σετ.
44380	ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΕΡ/ΓΟΝΑ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ	1σετ.
1945	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΡΑΠΑΝΟΥ 20V 4ΑΗ	2τεμ.
2516	ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 13MM ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΥΘΙΟΥ 20V	2τεμ.
33759	ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ	2σετ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

### Προμήθεια Εργαλείων Τ.Υ

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Όλα τα είδη θα πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους και θα ακολουθούν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές.

#### **Επαναφορτιζόμενο Ηλεκτρικό κατσαβίδι**

Ενδεικτικός τύπος Dewalt DCF680G2

- Λειτουργεί σε ίσια ή διπλωμένη θέση
- Διακόπτης ON/OFF και λειτουργία Βίδωμα/Ξεβίδωμα
- Φορτιστής και καλώδιο
- LED φως εργασίας: για εργασία σε χώρους με χαμηλό φωτισμό
- Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή για μέγιστη άνεση κατά την εργασία
- Ενσωματωμένη συγκράτηση εξαρτημάτων 6,35mm για Μύτες ή καρυδάκια
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 7.2V
- Χωρητικότητα μπαταρίας τουλάχιστον 1Ah
- Ροπή τουλάχιστον 4 Nm
- Επιλογές ρύθμισης ροπής το πολύ 14 θέσεων
- Με ελεγχόμενη ταχύτητα
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο τουλάχιστον 430 στρ./λεπτο

#### **Συλλογή Μύτες για Ηλεκτρικό κατσαβίδι**

Το σετ θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής :

- Φορέας γενικής χρήσης με τσοκ ταχείας αλλαγής (Quick Release)
- 16 κατσαβιδόλαμες με μήκος L=25 mm PH1/PH2 2x/PH3/ 2xPZ2/ 2x/PZ3/ 2xT15/ 2xT20/ 2xT25/ 2xT30/ 2xT40
- 6 κατσαβιδόλαμες με μήκος L=50 mm PH2/ PZ2/ T15/ T20/ T25/ T30
- 8 διπλού άκρου κατσαβιδόλαμες με μήκος L=65 mm 1xPH1-PH2/ 1x PH2-PH3/ 1x PH2-PZ2/ 2x SL1x5,5/ 1x T15-T20/ 2x/T25-T30

## Ηλεκτρική σκούπα Ωμου

- Τάση λειτουργίας 220V/50Hz
- Ισχύς τουλάχιστον 1200W
- Η Υποπίεση θα είναι πάνω από 1900 mmHO<sub>2</sub>O
- Αναρρόφηση τουλάχιστον 120 (mbar/kPa)
- Χωρητικότητα Κάδου τουλάχιστον 6LT
- Καλώδιο σύνδεσης με μήκος 5m
- Το Βάρος της σκούπας χωρίς τον εξοπλισμό θα είναι το πολύ 3kg
- Θα διαθέτει σωλήνα αναρρόφησης τουλάχιστον 1.5 m με ακροφύσιο

## Ψαλίδι Κοπής Πλαστικού Σωλήνα

- Αυτόματο άνοιγμα με ελατήριο που συγκρατεί την κινητή λαβή ανοικτή
- Αντιολισθητική λαβή
- Κατάλληλο για σωλήνες PVC, PP, PE, PU, PER, PEX, μαλακές πλαστικές σωλήνες (Tricoclair®), σωλήνες ποτίσματος και άρδευσης
- Με κλείδωμα ασφάλειας ώστε να συγκρατεί την κινητή λαβή κλειστή
- Με μηχανισμό καστανίας
- Με σώμα από αλουμίνιο
- Με λεπίδα από χάλυβα SK5 με επίστρωση PTFE
- Με διάμετρο: 0-42 mm

## Σετ 6 κατσαβίδια

- Παράλληλα 3.5mm x 75mm, 4mm x 100mm, 5.5mm x 125mm.
- Phillips PH0, PH1, PH2, PH3
- Η Λάμα θα είναι από ατσάλι χρωμίου-βαναδίου
- Διακριτικά κατσαβιδιού μέσω χρώματος και απεικόνισης μεγέθους πάνω στο κατσαβίδι
- Ενισχυμένες άκρες με αμμοβολή

## Κλειδιά Γερμανοπολύγωνα με καστανία

Για παξιμάδια από M6 έως M13

## Δραπανικατσάβιδο Κρουστικό Μπαταρίας Λιθίου

Δραπανικατσάβιδο Κρουστικό 13mm Τσοκ, Μπαταρία Λιθίου 20V

Ροπής στρέψης 20N, Ρυθμίσεις Ροπής 23+1+1

Ταχύτητες 2

Στροφές χωρίς φορτίο από 0- 450 rpm

2<sup>η</sup> ταχύτητα από 0 – 1900 rpm

## Μπαταρία Δράπανου

Μπαταρία Δραπανοκατσάβιδου 20V, 4 Ah

**ΠΡΟΣΟΧΗ !!**

**Δεκτές θα γίνονται μόνο οι κρυπτογραφημένες προσφορές και σύμφωνα με τον παρακάτω οδηγό:**

**<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>**

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: **23/7/2024** και ώρα: 11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail [agora3@hosp-xanthi.gr](mailto:agora3@hosp-xanthi.gr)

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Ροφαέλα Ελένη