



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^{ης} Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΚΕΛΛΗ
ΤΗΛ: 25413 51412
e-mail: agora3@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

\

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προκειμένου να προβεί σε προμήθεια **Υλικών Της Τεχνικής Υπηρεσίας (Για χρωματισμό των χώρων του νοσοκομείου)** με τα εξής χαρακτηριστικά και όρους:

Κωδικός Είδους	Περιγραφή	Ποσότητα
1693	<p>ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ (ΤΥΠΟΥ MASTER ECO) ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (KRAFT ΧΡΩΜΑ RS 1026) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πλαστικού χρώματος (τύπου ή MASTER ECO) για εσωτερική χρήση</p> <p>Το χρώμα θα πρέπει να είναι Οικολογικό, πλαστικό και υψηλής ποιότητας. Πρέπει να έχει υψηλή καλυπτικότητα. Πρέπει να έχει αντοχή στο πλύσιμο. Πρέπει να έχει ματ φινίρισμα.</p> <p>Οικολογικό πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας για εσωτερική τοιχοποιία. Πρέπει να είναι φιλικό στον χρήστη και στο περιβάλλον καθώς επίσης να είναι πιστοποιημένο και να πληροί τα κριτήρια του οικολογικού σήματος Ecolabel της E.E. Δεν πρέπει να περιέχει επικίνδυνες χημικές ουσίες και είναι σχεδόν άοσμο.</p> <p>Πρέπει να είναι Πιστοποιημένο ως προϊόν χαμηλών εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων σύμφωνα με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές του διεθνώς αναγνωρισμένου εθελοντικού σήματος Indoor Air Comfort? του οργανισμού Eurofins, συνεισφέροντας στην ποιότητα του αέρα και στην υγιεινή ατμόσφαιρα των εσωτερικών χώρων. Το προϊόν αυτό θα πρέπει να πλένεται εύκολα και να αντέχει στο συχνό πλύσιμο με απορρυπαντικά. Θα πρέπει να καλύπτει αποτελεσματικά τις ατέλειες του τοίχου, προσφέροντας ένα ομοιόμορφο ματ φινίρισμα.. Θα πρέπει να δουλεύεται εύκολα και να απλώνεται ομοιόμορφα στις επιφάνειες βαψίματος. Θα προτιμηθούν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά.</p> <p>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τύπος Φορέα : PAc/PVA-VeoVa Πυκνότητα ISO2811 @ 25°C : 1.3 - 1.5 g/mL Στερεά κατά βάρος ISO 3251-03 : 60% (±3)* Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C : 110 KU (±20KU) Ιξώδες βαφής ASTM D 562-05 @ 25°C : 85 KU (±15KU) Στιλνότητα 60° ISO 2813-99 : <4.0 GU Στιλνότητα 85° ISO 2813-99 : <6.0 GU pH : 8.5 - 9.5 Δείκτης Λευκότητας ASTM E 313-98 : 87 (±1.5)** Δείκτης Κιτρινίσματος ASTM E 313-98 : 0.5 (±0.5)** Απόδοση ανά στρώση : 9 - 14 m²/L*** Προτεινόμενο πάχος βαφής (2 στρώσεις) : 70 μm (±5μm) Αντοχή στο νερό {ISO 2812-4:2007} : Καμία μεταβολή Αντοχή στην υγρή έκπλυση {EN ISO 11998:2006} : Class: 1 (Λευκό, Βάση P, T, D) Class: 2 (Βάση A) * Ανάλογα τη βάση και την απόχρωση ** Μόνο για το λευκό *** Ανάλογα την απόχρωση τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας</p>	8τεμ.
2777	ΣΠΡΕΙ ΒΑΦΗΣ ΜΑΥΡΟ 400ML RAL9005	2τεμ.
44002	ΣΠΡΕΥ ΒΑΦΗΣ ΜΑΥΡΟ MAT 400ML RAL9005	2τεμ.
2763	ΣΠΡΕΥ ΒΑΦΗΣ ΑΣΠΡΟ-ΛΕΥΚΟ 400ML RAL 9010	2τεμ.

44091	ΣΠΡΕΙ ΒΑΦΗΣ ΛΕΥΚΟ MAT 400ML RAL 9010.	2τεμ.
2776	ΣΠΡΕΙ ΒΑΦΗΣ INOX-ΑΣΙΜΙ 400ML ART.NR.28537 CROME EFFECT SILVER	2τεμ.
40695	ΣΠΡΕΙ ΒΑΦΗΣ ΣΜΑΛΤΟ 400ML RAL1015	2τεμ.
2767	ΣΠΡΕΥ ΒΑΦΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΠΡΕΥ ΒΑΦΗΣ	2τεμ.
38035	ΣΠΡΕΥ ΒΑΦΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ 400ML RAL 3020	2τεμ.
2765	ΣΠΡΕΥ ΒΑΦΗΣ ΚΑΦΕ 400ML RAL 8016	2τεμ.
2764	ΣΠΡΕΥ ΒΑΦΗΣ ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ 400ML RAL 5010	2τεμ.
40294	ΣΠΡΕΥ ΒΑΦΗΣ ΓΚΡΙ-MINIO 400ML RAL 7001	2τεμ.
39698	ΣΠΡΕΥ ΒΑΦΗΣ ΜΠΛΕ ΑΝΟΙΧΤΟ 400ML RAL 5015	2τεμ.
1694	<p>ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΧΡΩΜ. ΛΕΥΚΟ25KG ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</p> <p>Ελαστομερές επαλειφόμενο στεγανωτικό μονωτικό ταρατσας χρώματος λευκό</p> <p>Το στεγανωτικό θα πρέπει να είναι νέας γενιάς υβριδικό στεγανωτικό ταρατσών για συχνή επισκευσιμότητα και βατότητα.</p> <p>" Πρέπει να αντέχει σε χαμηλές θερμοκρασίες έως -35οC και να μην παρουσιάζει κολλητικότητα σε υψηλές θερμοκρασίες.</p> <p>" Πρέπει να είναι υψηλής απόδοσης και ανακλαστικότητας, να αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και να διατηρεί τη λευκότητα στο χρόνο.</p> <p>" Πρέπει να έχει κατανάλωση περίπου: 500 - 700gr/m2 για 2 στρώσεις τουλάχιστον.</p> <p>" Πρέπει να είναι Πιστοποιημένο υλικό από το ΚΑΠΕ και το Πανεπιστήμιο Αθηνών ή άλλο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο.</p> <p>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</p> <p>" Πρέπει να δημιουργεί ελαστική μεμβράνη αδιαπέραστη από την υγρασία.</p> <p>" Πρέπει να έχει αντοχή σε λιμνάζοντα νερά.</p> <p>" Πρέπει να διατηρεί την ελαστικότητά του σε θερμοκρασίες από -35°C έως +80°C.</p> <p>" Πρέπει να είναι Πιστοποιημένο με CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-2.</p> <p>" Πρέπει να είναι υδατοδιάλυτο, ενός συστατικού, φιλικό στο περιβάλλον και τον χρήστη.</p> <p>" Πρέπει να εμποδίζει τις επικαθίσεις σκόνης και ρύπων διατηρώντας την λευκότητα, τις θερμοανακλαστικές του ιδιότητες και την λεία επιφάνειά του.</p> <p>" Πρέπει να καλύπτει τις τριχοειδείς ρωγμές και παρέχει απόλυτη προστασία από την υγρασία.</p> <p>" Πρέπει να είναι οικονομικό και εύκολο στην εφαρμογή με υψηλή απόδοση: 500-700 gr/m2 σε δυο στρώσεις.</p>	1X25kg

	" Πρέπει να προσδίδει λεία επιφάνεια και να διατηρεί την υψηλή λευκότητά του στο χρόνο. " Πρέπει να συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας λόγω της υψηλής ανακλαστικότητάς του	
--	---	--

ΠΡΟΣΟΧΗ !!

Δεκτές θα γίνονται μόνο οι κρυπτογραφημένες προσφορές και σύμφωνα με τον

παρακάτω οδηγό:

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkh>

Οι προσφορές θα έχουν ισχύ για οχτώ μήνες

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: **4/9/2024** και ώρα: 11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora3@hosp-xanthi.gr

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Ροφαέλα Ελένη