



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^{ης} Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Συντάκτης Ε.ΚΕΛΛΗ
ΤΗΛ: 25413 51412
e-mail: agora3@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προκειμένου να προβεί σε: **Προμήθεια και εγκατάσταση πλήρους ηχοσυστήματος για το αμφιθέατρο του Γ.Ν.Ξ.**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ποσότητα
<p>Μικροφωνική κονσόλα ήχου αυτοενισχυόμενη</p> <p>12 Channels: 8x mono, 2x stereo and 2x aux Input channels with 2-way EQ and channel fader Tape input, RCA Rec output 24-Bit multi-effects processor 8 Mic preamps with 48 V phantom powering Control room output LED level meter (4-digit) Adjustable headphone output,MP3 player with Bluetooth,SD card player,LCD display and IR remote control, Digital signal processor 19" Rack mounting</p> <p>RMS Power (@ 4 Ohm/Channel)400 W</p>	1
<p>Βάση μικροφώνου με phantom power 48V. Να λειτουργεί και με μπαταρία 9V λόγω ύπαρξης προενισχυτού. - XLR/XLR με διακόπτη και LED ένδειξης λειτουργίας</p>	4
<p>Μικρόφωνο τύπου gooseneck . Να διαθέτει καρδιοειδές πολικό διάγραμμα, ιδιαίτερα εύχρηστο και να συνδέεται σε επιφάνεια με βύσμα τύπου XLRF. 70-16000Hz, 100 Ohms, phantom power, έξοδος 2-pin βύσμα XLRM-type, βάρος 80γρ.</p>	4
<p>Καλώδιο σήματος LOW NOISE OFC (OXYGEN FREE COPPER) (ΧΩΡΙΣ ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ)</p>	30m
<p>XLR 3-pin αρσενικό προέκτασης, με ασημένιες επαφές/ VI shell NEUTRIK</p>	6
<p>XLR 3-pin θηλυκό προέκτασης, με ασημένιες επαφές/ VI shell NEUTRIK</p>	6
<p>Ηχείο δύο δρόμων που διαχειρίζεται ισχύ εξόδου έως 200 Watt RMS (400 Watt program).Να παρουσιάζει αντίσταση 8Ω,ευαισθησία 99 dB/W/1m και μέγιστη Στάθμη Ακουστικής Πίεσης (max.SPL) 126 dB.Η καμπίνα του να είναι τύπου Bass Reflex και να ενσωματώνει ένα woofer νεοδυμίου 10” και ένα Compression Driver 1” . Για τη σύνδεσή του να φέρει δύο βύσματα τύπου Speakon</p> <p>Το υλικό κατασκευής της καμπίνας να είναι αδιάβροχο MDF,προδιαγραφής EN-312-5.Μόνο το εμπρόσθιο τμήμα να προέρχεται από κόντρα πλακέ θαλάσσης για υψηλή αντοχή. Όλα τα ηχεία να φέρουν βαφή τριών στρωμάτων ,με ειδικό χρώμα δύο συστατικών .Το εμπρόσθιο τμήμα να είναι επικαλυμμένο από μεταλλικό πλέγμα ,το οποίο να φέρει ειδικό ηχοπερατό φίλτρο.</p>	4

<p>Οι διαστάσεις του να είναι περίπου: 35cm (W/front) 15 cm (W/rear) , 27cm (D),50,5cm (H).Το βάρος του να είναι μέχρι 12 Kg.Να μπορεί να συνεργαστεί με κατάλληλο αντίστοιχο Subwoofer</p>	
<p align="center">ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΗΧΕΙΩΝ</p> <p align="center">Διαστάσεις Βάσηςτοίχου: 15cm x 9 cm</p> <p align="center">Διάμετρος οπών 1 cm ,Μήκος βραχίονα 19 cm Διάμετρος υποδοχής ηχείου 3,5 cm</p> <p align="center">Περιλαμβάνει 4 βίδες διαμέτρου 10mm Βάρος: 875gr Μέγιστη αντοχή σε βάρος 20Kg</p> <p align="center">Να μπορεί να ρυθμιστεί η οριζόντια και η κάθετη κλίση</p>	4
DI BOX STEREO	1
STAGE BOX	1
<p align="center">12 INPUTS ,4 OUTPUTS, 72-PIN MULTIPIN PLUG</p>	1
MIXER SPLIT	1
<p align="center">12 INPUTS ,4 OUTPUTS, 72-PIN MULTIPIN PLUG</p>	1
MULTIPIN CABLE	50m
<p align="center">SUITABLE FOR THE SPECIFIC SYSTEM</p>	50m
BELDEN ή αντίστοιχης ποιότητας	50m
<p align="center">Καλώδιο ηχείων 4X2,5 twinaxial.</p>	50m
<p align="center">Professional speaker cable oxygen free copper, black, 2x1.5mm inner conductor, blue/brown isolation, flexible pvc, outer dimensions 7mm.</p>	30m
<p align="center">SpeakON προεκτάσεως καλωδίου 4 επαργυρωμένων επαφών.</p>	8
<p>Double True Diversity UHF Wireless Microphone system, freq. range 863-865MHZ ,PLL Synthesized circuit, LCD status of frequency, IR sync, LCD display shows status of frequency, AF and RF signa, 150m operating range, dynamic</p>	1
UHF WIRELESS-SYSTEM	2 μικρόφωνα
<p align="center">Handheld transmitter Up to 12 systems in parallel Pilot tone Microprocessor driven antenna-diversity</p>	2 μικρόφωνα

<p>Quick-Scan function for open frequency detection Dynamic Beta58 microphone capsule Frequency range: 50 - 16.000 Hz Characteristics: Super-Cardioid 9.5" 1 U metal receiver Detachable BNC Antennas XLR- and jack outputs LCD with HF and Audio indicator Frequency: K3E (606 - 630 MHz) Including rack mounting kit</p>	
<p>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ</p>	<p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ</p>

1. Τουλάχιστον 12 μήνες εγγύηση
2. Τα προϊόντα να συνοδεύονται από πλήρη σειρά τεχνικών εγχειριδίων με οδηγίες εγκατάστασης, χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
3. Εκπαίδευση στον χειρισμό όλων των συσκευών του συστήματος και στο χειρισμό όλων των εφαρμογών, με επεξήγηση των λειτουργικών πλήκτρων και των χρησιμοποιούμενων διαδικασιών.
4. Το κάθε σημείο των προδιαγραφών να αποδεικνύεται από αντίστοιχο φυλλάδιο, με ποινή αποκλεισμού

ΠΡΟΣΟΧΗ : Δεκτές θα γίνονται μόνο οι κρυπτογραφημένες προσφορές και σύμφωνα με τον παρακάτω οδηγό:

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Τσιπούρη Ε. Τηλέφωνο :25413-51404

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 17/3/2025 και ώρα: 11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora3@hosp-xanthi.gr

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Ροφαέλα Ελένη