



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Συντάκτης : Θ. Λαμτσίδης

ΤΗΛ: 25413 51412

e-mail: agora@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προκειμένου να προβεί σε : **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Είδος	Περιγραφή	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1693	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ (ΤΥΠΟΥ MASTER ECO) ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πλαστικού χρώματος (τύπου ή MASTER ECO) για εσωτερική χρήση Το χρώμα θα πρέπει να είναι Οικολογικό, πλαστικό και υψηλής ποιότητας. Πρέπει να έχει υψηλή καλυπτικότητα. Πρέπει να έχει αντοχή στο πλύσιμο. Πρέπει να έχει ματ φινίρισμα. Οικολογικό πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας για εσωτερική τοιχοποιία. Πρέπει να είναι φιλικό στον χρήστη και στο περιβάλλον καθώς επίσης να είναι πιστοποιημένο και να πληροί τα κριτήρια του οικολογικού σήματος Ecolabel της E.E. Δεν πρέπει να περιέχει επικίνδυνες χημικές ουσίες και είναι σχεδόν άοσμο. Πρέπει να είναι Πιστοποιημένο ως προϊόν χαμηλών εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων σύμφωνα με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές του διεθνώς αναγνωρισμένου εθελοντικού σήματος Indoor Air Comfort? του οργανισμού Eurofins, συνεισφέροντας στην ποιότητα του αέρα και στην υγιεινή ατμόσφαιρα των εσωτερικών χώρων. Το προϊόν αυτό θα πρέπει να πλένεται εύκολα και να αντέχει στο συχνό πλύσιμο με απορρυπαντικά. Θα πρέπει να καλύπτει αποτελεσματικά τις ατέλειες του τοίχου, προσφέροντας ένα ομοιόμορφο ματ φινίρισμα.. Θα πρέπει να δουλεύεται εύκολα και να απλώνεται ομοιόμορφα στις επιφάνειες βαψίματος. Θα προτιμηθούν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τύπος Φορέα : PAc/PVA-VeoVa Πυκνότητα ISO2811 @ 25°C : 1.3 - 1.5 g/mL Στερεά κατά βάρος ISO 3251-03 : 60% (±3)* Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C : 110 KU (±20KU) Ιξώδες βαφής ASTM D 562-05 @ 25°C : 85 KU (±15KU) Στιλπνότητα 60° ISO 2813-99 : <4.0 GU Στιλπνότητα 85° ISO 2813-99 : <6.0 GU pH : 8.5 - 9.5 Δείκτης Λευκότητας ASTM E 313-98 : 87 (±1.5)** Δείκτης Κιτρινίσματος ASTM E 313-98 : 0.5 (±0.5)** Απόδοση ανά στρώση : 9 - 14 m²/L*** Προτεινόμενο πάχος βαφής (2 στρώσεις) : 70 μm (±5μm) Αντοχή στο νερό {ISO 2812-4:2007} : Καμία μεταβολή Αντοχή στην υγρή έκπλυση {EN ISO 11998:2006} : Class: 1 (Λευκό, Βάση P, T, D) Class: 2 (Βάση A) * Ανάλογα τη βάση και την απόχρωση ** Μόνο για το λευκό *** Ανάλογα την απόχρωση τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας	8 τεμ.

44431	ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΤΟΚΟΣ 5KG 100% ακρυλικός έτοιμος στόκος σπατουλαρίσματος.. Ακρυλικός στόκος νερού εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης. Πρέπει να έχει μεγάλη αντοχή στην υγρασία και τον παγετό. Πρέπει να τρίβεται εύκολα και να ισχυροποιεί την επιφάνεια. Πρέπει να είναι έτοιμος για χρήση. Πρέπει να δουλεύεται μαλακά και να στεγνώνει γρήγορα. Πρέπει να γεμίζει, να στρώνει και να τρίβεται εξαιρετικά. Πρέπει να επαναβάφεται γρήγορα με πλαστικά, ακρυλικά ή βερνικοχρώματα χωρίς να δημιουργούνται ρηγματώσεις ή αποκολλήσεις. Πρέπει να είναι κατάλληλος για εφαρμογή σε σοβά, τσιμεντοσανίδες, ξύλο, γυψοσανίδες, ασταρωμένα μέταλλα. Το χρώμα του στόκου θα είναι λευκό.	2 τεμ.
44242	ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΗ 20 KG Κόλλα πλακιδίων Κόλλα πλακιδίων λευκή τσιμεντοειδής Υψηλής ποιότητας ρητινούχα κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο. Πρέπει να έχει μηδενική ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Πεδία εφαρμογής: Κόλληση απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων, πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων, τοίχου ή δαπέδου, σε επιφάνειες με υψηλές απαιτήσεις σε πρόσφυση, ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία (π.χ. παλιά στρώση πλακιδίων). Χρήση: Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατηγορία: EN 12004 και EN 12002. ΑΠΟΧΡΩΣΗ: λευκή.	5 τεμ.
30175	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΧΡΩΜΑ MINIO ΓΚΡΙ 2,5L. Μίνιο αντισκουριακό, χρώματος γκρι Αντισκουριακό αλκυδικό αστάρι (διαλύτου). Συσκευασία: 2,5lt Αντισκουριακό αστάρι διαλύτου για μεταλλικές επιφάνειες, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Προστατεύει αποτελεσματικά τα μέταλλα από τη διάβρωση, λόγω των ειδικών μη τοξικών αντισκουριακών πιγμέντων, καθώς και των φυσικών συνθετικών οξειδίων που περιέχει. Θα παρέχει ισχυρή πρόσφυση και θα χαρακτηρίζεται για την εξαιρετική συνοχή που εξασφαλίζει μεταξύ μεταλλικής επιφάνειας και τελικού χρώματος. Θα ενισχύει τις αντοχές του συστήματος βαφής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.* Θα έχει ισχυρή πρόσφυση και υψηλή αντισκουριακή προστασία. Επίσης, θα διαθέτει τα παρακάτω:	6 τεμ .

	* Θα δίνει ομοιόμορφη επιφάνεια για ένα άριστο φινίρισμα. * Εξαιρετική συνοχή μεταξύ μεταλλικής επιφάνειας και τελικού χρώματος. * Εύκολο δούλεμα, μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα. *Θα ενισχύει τις αντοχές του συστήματος βαφής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.	
1654	ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ 750 M L Βελατούρα Νερού Υπόστρωμα χρώματος, με ματ φινίρισμα. Απόδοση: 14-18 m2/l Στρώσεις: 2 Στέγνωμα: 1-2 ώρες και επαναβαφή Θα πρέπει να έχει εύκολη εφαρμογή, να τρίβεται εύκολα και να ενισχύει την πρόσφυση και την αντοχή του τελικού χρώματος. Συσκευασία: 750ml	3 τεμ.
44154	ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΑΠΟ ΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΧΟΝΔΡΟ.	4 τεμ.
44155	ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΑΠΟ ΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΨΙΛΟ.	4 τεμ.
39535	ΠΤΥΣΟΜΕΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ 3,00M ΓΙΑ ΡΟΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ	5 τεμ.
44796	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙ ΡΟΛΟ 50CM X 10 ΜΕΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ασφαλτική ταινία με επένδυση αλουμινίου - χρώματος ΑΣΗΜΙ για εξωτερική χρήση Γενικά: Αυτοκόλλητη ασφαλτική ταινία στεγανοποίησης με επικάλυψη αλουμινίου. Πρέπει να αντέχει στο νερό, την υγρασία και την ηλιακή ακτινοβολία. Πρέπει να έχει εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα οικοδομικά υλικά ο Πρέπει να έχει αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία Εφαρμογές:	1 τεμ.

	Πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιδιορθώσεις και στεγανοποιήσεις αρμών σε καμινάδες, στηθαία, υδρορροές, φεγγίτες, λούκια, κεραμοσκεπές, πέργολες κλπ. Πρέπει να έχει μια άμεση πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες, να εφαρμόζεται εύκολα στο επιθυμητό σχήμα, να έχει αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες και το σχίσιμο. Διάρκεια ζωής Στην κλειστή αρχική συσκευασία μεταξύ + 5°C και + 25°C, η διάρκεια ζωής μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο σε στεγνό μέρος. Χρώμα ο Ασημί, Συσκευασία ο Ρολό Διαστάσεων: 0.50mx10.00m	
44797	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΡΟΛΟ 50CM X 10 ΜΕΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ασφαλτική ταινία με επένδυση αλουμινίου - χρώματος ΚΕΡΑΜΙΔΙ για εξωτερική χρήση Γενικά: Αυτοκόλλητη ασφαλτική ταινία στεγανοποίησης με επικάλυψη αλουμινίου. Πρέπει να αντέχει στο νερό, την υγρασία και την ηλιακή ακτινοβολία. Πρέπει να έχει εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα οικοδομικά υλικά ο Πρέπει να έχει αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία Εφαρμογές: Πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιδιορθώσεις και στεγανοποιήσεις αρμών σε καμινάδες, στηθαία, υδρορροές, φεγγίτες, λούκια, κεραμοσκεπές, πέργολες κλπ. Πρέπει να έχει μια άμεση πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες, να εφαρμόζεται εύκολα στο επιθυμητό σχήμα, να έχει αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες και το σχίσιμο. Διάρκεια ζωής	1τεμ.

	Στην κλειστή αρχική συσκευασία μεταξύ + 5°C και + 25°C, η διάρκεια ζωής μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο σε στεγνό μέρος. Χρώμα ο Κεραμιδί Συσκευασία ο Ρολό Διαστάσεων: 0.50mx10.00m	
--	---	--

Στο θέμα των e-mail με τις προσφορές να αναφέρεται ο αριθμός Πρωτοκόλλου της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Δεκτές θα γίνονται μόνο οι κρυπτογραφημένες προσφορές και σύμφωνα με τον παρακάτω οδηγό:

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χριστοδούλου Χριστόδουλος Τηλέφωνο : 25413-51405,6,7

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: **18/7/2025** και ώρα: 11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora@hosp-xanthi.gr

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Ροφαέλα Ελένη