



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Συντάκτης : Θ. Λαμτσίδης

ΤΗΛ: 25413 51412

e-mail: agora@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προκειμένου να προβεί σε : **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Είδος	Περιγραφή	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
2538	Γωνιακός τροχός Φ125 με ρυθμιζόμενες στροφές " Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου Φ125 " Με ρύθμιση στροφών " Η ταχύτητα χωρίς φορτίο θα κυμαίνεται από 2800 έως 11.000 rpm " Με Χειρολαβή " Θα διαθέτει προστασία επανεκκίνησης. " Θα διαθέτει ρυθμιζόμενο προφυλακτήρα ασφάλειας γρήγορης απελευθέρωσης χωρίς κλειδί " Θα διαθέτει σύστημα απόσβεσης κραδασμών " Με ηλεκτρονική προστασία από υπερφόρτωση " Με συμπλέκτη ασφαλείας για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής " Με κλείδωμα άξονα " Θα είναι κατάλληλος για κοπή και λείανση " Το Σπείρωμα άξονα λείανσης θα είναι M14 " Θα διαθέτει κλειδί αλλαγής δίσκου " Με εύκαμπτο καλώδιο τουλάχιστον 3m " Με θήκη μεταφοράς	1 τεμ.
3850	Φλόγιστρο κατάλληλο για φιάλες MAPP-GAS προπάνιου. " Με ρύθμιση έντασης της φλόγας " Κατασκευασμένο από ορείχαλκο και επισκληρυμένο ατσάλι. " Κεφαλή με περιστρεφόμενο στόμιο 360°. " Κυκλονική τροφοδότηση αερίου στη φλόγα για την αποφυγή στιγμιαίων αναφλέξεων	2τεμ.
2057	ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ Θα είναι κατασκευασμένη από 100% PP " Θα φέρει γυαλί σκίασης " Ο βαθμός σκίασης θα είναι τουλάχιστον 11DIN " Το μέγεθος του φίλτρου θα είναι 90 x 110 σύμφωνα με το EN 175 " Με χειρολαβή " Θα αντέχει σε θερμοκρασία τουλάχιστον 120°C	1τεμ.
2637	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΕΤ 6 TEM ME ΜΑΓΝΗΤΗ Θα είναι κατάλληλα για ηλεκτρολόγους " Η μόνωση τους θα αντέχει τουλάχιστον στα 1000V VDE " Το σετ θα περιλαμβάνει SL2.5 / SL3 / SL4 / SL5.5 / PH1 / PH2 " Όλα τα κατσαβίδια του σετ θα είναι μόνιμα μαγνητισμένα Ενδεικτικός τύπος Milwaukee 4932478739	2 τεμ.
2540	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ Με ένδειξη τάσης Neon ή πυράκτωσης. " Με Λαμπτήρα περίπου 155mm " Εύρος μέτρησης τάσης: 150-250V " Χωρίς μπαταρία. " Σκληρότητα περίπου 57 HRC " Μονωμένο κατάλληλο για ηλεκτρολόγους	5 τεμ.
36788	ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ KNIPEX 250 MM ΚΟΜΠΡΑ ΤΥΠΟΥ (Knipex Cobra 250mm 87-01-250) " Ρύθμιση ανοίγματος με το πάτημα ενός κουμπιού για προσαρμογή στα διαφορετικά μεγέθη " Επιφάνειες συγκράτησης με ειδικά σκληρυμένα δόντια με σκληρότητα των δοντιών περίπου 61 HRC " Η ρύθμιση θα πρέπει να μπορεί να "κλειδώνει" με την βοήθεια του κουμπιού " Στοπ κλεισίματος ώστε να προστατεύει τα δάκτυλα	2 τεμ.

	" Θα είναι κατασκευασμένη από ηλεκτροχάλυβα χρωμίου-βαναδίου, σφυρηλατημένος και σκληρυμένος σε λάδι. " Η μέγιστη διάσταση συγκράτησης στρογγυλού σωλήνα θα είναι Φ 50mm " Το ολικό μήκος θα είναι περίπου 250mm	
1831	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 1/4" 0-25 BAR Φ63	5 τεμ.
3626	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 1/4" 0 -10BAR Φ 63	5 τεμ.
2592	ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ AC/DC Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Όλα τα είδη θα πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους και θα ακολουθούν τις παρακάτω ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές. " Η Αμπεροτσιμπίδα θα είναι ψηφιακή και θα μετράει αμπέρ (Α) και βολτ (V) σε συνεχές και εναλλασσόμενο ρεύμα AC-DC " Θα διαθέτει αυτόματη απενεργοποίηση " Ακροδέκτες " Θα διαθέτει ηχητικό σήμα (Buzzer) όταν μετράει Ωμική συνέχεια " Μετρήσεις τάσης DC με εύρος τουλάχιστον: DC (V) 0.4/ 4/ 40/ 400V/1000V με σφάλμα το πολύ μέχρι ±1.0% " Μετρήσεις έντασης DC με εύρος τουλάχιστον DC (A) 400/ 1000A με σφάλμα το πολύ μέχρι ±3.0% " Μετρήσεις τάσης AC με εύρος τουλάχιστον AC (V) 4/ 40/ 400V/700V με σφάλμα το πολύ μέχρι ±1.0% " Μετρήσεις έντασης AC με εύρος τουλάχιστον AC (A) 400/ 1000A με σφάλμα το πολύ μέχρι ±3.0% " Μετρήσεις Αντίστασης με εύρος τουλάχιστον : 400Ω/ 4k/ 40k/ 400k/ 4ΜΩ/40ΜΩ με σφάλμα το πολύ μέχρι ±2.0%	2 τεμ.
41211	ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Φ27MM X Φ48MM X 265MM ΚΛΕΙΣΤΟ 350MM ΑΝΟΙΧΤΟ	20 τεμ.
1416	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ -ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Alcatel 4400 -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ -ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ -ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΜΝΗΜΕΣ 16 Digits -ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ: 50 -ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΩΝ: 10 -ΠΛΗΚΤΡΟ FLASH -ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ (Pre-dialing)	32 τεμ.

	-ΠΛΗΚΤΡΟ ΣΙΓΑΣΗΣ (Mute key) -ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ -ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΛΗΣΗΣ (Ringtone volume control) -ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Dialing type) ΤΟΝΙΚΟ -ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ FLASH (Flashing duration)100,300,600,1000 ms -ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ FSK&DTMF -ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ Χ Π Χ Υ)193X184X 72	
38592	ΛΑΜΠΑ ΦΟΥΡΝΟΥ 12V 2W	20 τεμ.
2769	ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ 400 ML ΜΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ	30 τεμ.
45014	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ MXG - 461.20-5.0. SIEMENS DN 20	1 τεμ.
45015	ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ MXG - 461.20-5.0 SIEMENS DN 20	3 τεμ.
39969	ΜΥΤΕΣ ΣΤΑΡΟΥ ΔΡΑΠΑΝΟΥ 50MM PZ2 "Η Λάμα θα είναι από ατσάλι χρωμίου-βαναδίου (CrV) "Τύπος μύτης: PZ1 "Μήκος λάμας: 50mm "Για βίδες σταυρού Pozidriv	15 τεμ.
45017	ΜΥΤΕΣ ΣΤΑΡΟΥ ΔΡΑΠΑΝΟΥ 50MM PH2 "Η Λάμα θα είναι από ατσάλι χρωμίου-βαναδίου (CrV) "Τύπος μύτης: PH2 "Μήκος λάμας: 50mm	15 τεμ.
45018	ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟΥ 10MM - 1/4 ΑΞΟΝΑ ΜΗΚΟΣ 65MM.	3 τεμ.
45023	ΛΑΣΤΙΧΟ (ΚΑΤΣΑΡΟ) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΟΥ Φ50-Φ28	50 τεμ.
752	ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΟΜΕΝΟ ΣΕΤ ΜΑΥΡΟ Φ1,5MM ΕΩΣ Φ13MM Χ 100MM	5 τεμ.
44097	ΝΤΑΛ ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΟ 3/4 ΣΕΤ ΜΕ ΛΑΙΜΟ Γ Φ30 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΚΑΖΑΝΑΚΙ WC)	5 τεμ.
1171	ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ 24V 50W G6.35	50 τεμ.
3964	ΡΑΚΟΡ 1 1/4"	5 τεμ.
3720	ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΜΕ ΛΕΒΙΕ 1 1/4" Θ-Θ	10 τεμ.
39168	ΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1.1/4" ΠΡΑΣΙΝΗ	12 μέτρα
3880	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΥΡΟΥ C1M ΓΩΝΙΑΚΟΣ 1/2 Χ 1/2 Α/Α	20 τεμ.

30041	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 1/2 X 3/4 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ	5 τεμ.
537	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΤΜΟΥ 1/2 " 0-16 BAR	2 τεμ.
2954	ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΠΛΑΚΑ ΟΡΥΤΗΣ ΙΝΑΣ 60X120CMX13MM ΛΕΥΚΗ ΣΥΣΚ.10 ΤΕΜ	2 συσκ.
480	ΑΤΜΟΦΡΑΚΤΕΣ DN 40	2 τεμ.
589	ΡΑΚΟΡ ΑΤΜΟΥ 1/2	5 τεμ.
36273	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΤΜΟΥ 1/2 " 0-25 BAR	5 τεμ.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

- Στο θέμα των e-mail με τις προσφορές να αναφέρεται ο αριθμός Πρωτοκόλλου της πρόσκλησης, και οι κωδικοί του νοσοκομείου που δίνονται ανά είδος
- Οι προσφορές θα έχουν οκτάμηνη ισχύ.
- Δεκτές θα γίνονται μόνο οι κρυπτογραφημένες προσφορές και σύμφωνα με τον παρακάτω

οδηγό:

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χριστοδούλου Χριστόδουλος Τηλέφωνο : 25413-51696

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: **8/12/2025** και ώρα: 11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora@hosp-xanthi.gr

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Κοσμίδου Ζωή