



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ**  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ: Καραγιαννίδου Ευτέρπη  
ΤΗΛ: 25413 51412  
e-mail: [agora@hosp-xanthi.gr](mailto:agora@hosp-xanthi.gr)

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:**

**Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:**

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

## **Κ Α Λ Ε Ι**

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προκειμένου να προβεί σε : **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ**

<u>ΕΙΔΟΣ</u>	<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</u>
39185	<p>ΛΑΜΠΑ LED T8 1,2M Led tube 1200mm 14.5W840</p> <p>Ο λαμπτήρας αυτός αντικαθιστά τις λάμπες φθορισμού T8.  "Όνομαστική γωνία δέσμης 240 °  "Ισχύς 14.5W  "Χρωματική απόδοση 4000K  "Τα άκρα του είναι τύπου G13  "Η ονομαστική διάρκεια λειτουργίας να είναι τουλάχιστον 30000 ώρες  "Φωτεινή ροή 1600lm κατ' ελάχιστον  "Χρόνος έναυσης 0.5 sec το πολύ  "Όνομαστικός συντελεστής ισχύος 0.9  "Χρόνος προθέρμανσης στο 60% του φωτός (ονομ.) 0.5 s  "Approval Marks: CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate  Τροφοδοσία ρεύματος από την μία άκρη</p>	200τεμ.
39858	<p>ΛΑΜΠΑ LED 7W E14 Led candle 7W (αντιστοιχεί σε 60W) 840 E14 με σχήμα λάμπας σφαιρικό</p> <p>"Ο λαμπτήρας αυτός αντικαθιστά τους λαμπτήρες νήματος E14  "Ισχύς 7W  "Χρωματική απόδοση 4000K  "Τα άκρα του είναι τύπου E14  "Η ονομαστική διάρκεια λειτουργίας να είναι τουλάχιστον 15000 ώρες  "Φωτεινή ροή 830lm κατ' ελάχιστον  "Χρόνος έναυσης 0.5 sec το πολύ  "Τάση 220 V ac  "Ενεργειακή απόδοση A++ κατ' ελάχιστον  "Όνομαστικός συντελεστής ισχύος 0.5 κατ' ελάχιστον  "Approval Marks: CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate  "Γαλακτόχρουν γυαλί  "Μέγιστη θερμοκρασία περιβλήματος λειτουργίας 90 °C  "Χρόνος άμεσης απόδοσης πλήρους φωτισμού 0.5 sec</p>	30τεμ.
41723	<p>ΛΑΜΠΑ LED E14 KEPI Led candle 7W (αντιστοιχεί σε 60W) 840 E14 με σχήμα λάμπας κερί</p> <p>"Ο λαμπτήρας αυτός αντικαθιστά τους λαμπτήρες νήματος E14  "ισχύς 7W</p>	30τεμ.

	<p>"Χρωματική απόδοση 4000K  "Τα άκρα του είναι τύπου E14  "Η ονομαστική διάρκεια λειτουργίας να είναι τουλάχιστον 15000 ώρες  "Φωτεινή ροή 830lm κατ' ελάχιστον  "Χρόνος έναυσης 0.5 sec το πολύ  "Τάση 220 V ac  "Ενεργειακή απόδοση A++ κατ' ελάχιστον  "Ονομαστικός συντελεστής ισχύος 0.5  "Approval Marks: CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate  "Γαλακτόχρουν γυαλί  "Μέγιστη θερμοκρασία περιβλήματος λειτουργίας 90 °C  "Χρόνος άμεσης απόδοσης πλήρους φωτισμού 0.5 sec</p>	
39857	<p>ΛΑΜΠΙΑ LED 13W E27  Ο λαμπτήρας αυτός αντικαθιστά τους λαμπτήρες νήματος E27  Ονομαστική γωνία δέσμης 240 °  Ισχύς 12.5 W  Χρωματική απόδοση 4000K  Τα άκρα του είναι τύπου E27  Η ονομαστική διάρκεια λειτουργίας να είναι τουλάχιστον 15000 ώρες  Φωτεινή ροή 1520 lm κατ' ελάχιστον  Χρόνος έναυσης 0.5 sec το πολύ  Τάση 220 V ac  Ενεργειακή απόδοση A+ κατ' ελάχιστον  Ονομαστικός συντελεστής ισχύος 0.5 κατ' ελάχιστον  Approval Marks: CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate  Γαλακτόχρουν γυαλί  Μέγιστη θερμοκρασία περιβλήματος λειτουργίας 85 °C  Χρόνος προθέρμανσης στο 60% του φωτός (ονομ.) 0.5 s</p>	50τεμ.
806	<p>ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ 75 ΩΜ  1) ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΛΗΨΗ.  2)ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΛΕΥΚΟ PVC.</p>	100m.
4036	<p>ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΟΣ Φ32 X 1 1/4" ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΙΔΩΜΑ</p>	50τεμ
2640	<p>ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ  Θα είναι κατασκευασμένες από HSS κατά DIN338  "Διάμετρος τρυπανιών (mm): 1-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-12</p>	2τεμ.
1409	<p>ΣΕΙΡΗΝΑ 240 V</p>	2τεμ.
44519	<p>ΣΩΛΗΝΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΗΤΙΚΗ PPR Φ32</p>	40m.
4046	<p>ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ 32 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ PPR</p>	50τεμ
932	<p>ΠΟΛΥΠΙΡΙΖΟ ΤΟΙΧΟΥ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 1,5 Μ ΚΑΛΩΔΙΟ</p>	30τεμ.
3709	<p>ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ Φ32</p>	50τεμ.

39817	ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑΣ ΕΥΛΙΝΗΣ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΝΙΚΕΛ 22MM	30τεμ
33879	ΜΥΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 70MM Κύλινδρος με προφίλ κλειδιού: 1)Ατσάλινο anti-pull, 2)5 μπίλιες για κωδικοποίηση, 3)3 κλειδιά προφίλ. Τεχνικά Χαρακτηριστικά 4)4 ή 5 ορειχάλκινες μπίλιες για την κωδικοποίηση. 5)Αντιμετώπιση anti-pull με χάλυβα. .6)Ευρεία δυνατότητα υπάρχουσας κωδικοποίησης. 7)Κατάλληλοι για πόρτες ανθεκτικές στη θερμοκρασία και τον καπνό.	20τεμ
759	ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΛΕΥΚΟ 25X25MM ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ	200m.
23605	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 12V 1,3 ΑΗ ΡΒ ΜΗΚΟΣ 95MM X ΠΛΑΤΟΣ 40MM X ΥΨΟΣ 50MM	50τεμ.
39607	ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΚΟΛΗΤΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΑΦΡΩΔΗΣ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΛΕΥΚΗ ΠΑΧΟΥΣ 2MM ΦΑΡΔΟΣ 18MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 5 ΜΕΤΡΑ	30τεμ.
45320	ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ T.V 4 WAYS F SPIITTER 5-20400 MHZ	5τεμ.
30009	ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ T.V 2 WAYS F SPIITTER 5-20400 MHZ	5τεμ.
724	ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ T. V ΓΡΑΜΜΗΣ LIA-200 5G UHF/VHF 24DB 2 OUT	2τεμ.
843	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1X1	100m.
1047	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΤΕΤΡ.	50τεμ.
923	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ ΛΕΥΚΗ 16Α.	50τεμ.
1346	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD 150 W. 65IP 6500K 230V ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ	5τεμ.
37721	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD 100W IP 65 6500K 230V 8500L ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ	5τεμ.
44697	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD 200W / IP 65 / 6200K / 230V.	4τεμ
38721	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD 50W	5τεμ
925	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 16Α	10τεμ

**ΠΡΟΣΟΧΗ :**

**Στο θέμα των e-mail με τις προσφορές να αναφέρεται ο αριθμός Πρωτοκόλλου της πρόσκλησης, καθώς και οι κωδικοί που δίνονται ανά είδος**

**Δεκτές θα γίνονται μόνο οι κρυπτογραφημένες προσφορές και σύμφωνα με τον παρακάτω οδηγό:**

**<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χριστοδούλου Χριστόδουλος Τηλέφωνο : 25413-51696

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 6/4/2026 και ώρα: 11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail [agora@hosp-xanthi.gr](mailto:agora@hosp-xanthi.gr)

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Κοσμίδου Ζωή