



Νοσοκομείο Ξάνθης 20/10/2026

Α. Π.: 15916

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ: Τσάκου Χρύσα
ΤΗΛ: 25413 51412
e-mail: agora@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προκειμένου να προβεί σε : **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ, ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ .**

<u>ΕΙΔΟΣ</u>	<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΠΟΣΟΤΗΤ Α</u>
1693	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ (ΤΥΠΟΥ MASTER ECO) ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (KRAFT ΧΡΩΜΑ KS 1026) 10L	8 τεμ
1713	ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΣΚΟΝΗ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ 20KG	2 τεμ
44102	ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ, ΤΥΠΟΥ KRAFT ECO DUR AQUA, 4ΛΙΤ.	2 τεμ
45565	ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ 2,5L	2 τεμ
45566	ΡΟΛΟ ΒΑΦΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΙΚΡΟ ΜΕ ΣΚΑΦΑΚΙ (ΣΕΤ ΤΩΝ 4+1)	1 σετ
44205	ΡΟΛΟ ΒΑΦΗΣ ΧΕΙΡΟΣ	2 τεμ
38790	Μίνιο (αστάρι μετάλλου) χρώματος γκρι 2,50ΛΙΤ	2 τεμ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΛ 4-5

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Στο θέμα των e-mail με τις προσφορές να αναφέρεται ο αριθμός Πρωτοκόλλου της πρόσκλησης, καθώς και οι κωδικοί που δίνονται ανά είδος

Λεκτές θα γίνονται μόνο οι κρυπτογραφημένες προσφορές και σύμφωνα με τον παρακάτω οδηγό:

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Οι προσφορές θα έχουν ισχύ τουλάχιστον **οκτώ (8) μήνες**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Παπαδοπούλου Σοφία Τηλέφωνο : 25413-51691

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: **23/10/2026** και ώρα: 11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora@hosp-xanthi.gr

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Κοσμίδου Ζωή

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πλαστικού χρώματος (τύπου ή MASTER ECO) για εσωτερική χρήση

Το χρώμα θα πρέπει να είναι Οικολογικό, πλαστικό και υψηλής ποιότητας.

Πρέπει να έχει υψηλή καλυπτικότητα.

Πρέπει να έχει αντοχή στο πλύσιμο.

Πρέπει να έχει ματ φινίρισμα.

Οικολογικό πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας για εσωτερική τοιχοποιία. Πρέπει να είναι φιλικό στον χρήστη και στο περιβάλλον καθώς επίσης να είναι πιστοποιημένο και να πληροί τα κριτήρια του οικολογικού σήματος Ecolabel της Ε.Ε. Δεν πρέπει να περιέχει επικίνδυνες χημικές ουσίες και είναι σχεδόν άοσμο.

Πρέπει να είναι Πιστοποιημένο ως προϊόν χαμηλών εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων σύμφωνα με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές του διεθνώς αναγνωρισμένου εθελοντικού σήματος Indoor Air Comfort? του οργανισμού Eurofins, συνεισφέροντας στην ποιότητα του αέρα και στην υγιεινή ατμόσφαιρα των εσωτερικών χώρων. Το προϊόν αυτό θα πρέπει να πλένεται εύκολα και να αντέχει στο συχνό πλύσιμο με απορρυπαντικά. Θα πρέπει να καλύπτει αποτελεσματικά τις ατέλειες του τοίχου, προσφέροντας ένα ομοιόμορφο ματ φινίρισμα.. Θα πρέπει να δουλεύεται εύκολα και να απλώνεται ομοιόμορφα στις επιφάνειες βαψίματος. Θα προτιμηθούν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος Φορέα : PAc/PVA-VeoVa

Πυκνότητα ISO2811 @ 25°C : 1.3 - 1.5 g/mL

Στερεά κατά βάρος ISO 3251-03 : 60% (±3)*

Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C : 110 KU (±20KU)

Ιξώδες βαφής ASTM D 562-05 @ 25°C : 85 KU (±15KU)

Στιλπνότητα 60° ISO 2813-99 : <4.0 GU

Στιλπνότητα 85° ISO 2813-99 : <6.0 GU

pH : 8.5 - 9.5

Δείκτης Λευκότητας ASTM E 313-98 : 87 (±1.5)**

Δείκτης Κιτρινίσματος ASTM E 313-98 : 0.5 (±0.5)**

Απόδοση ανά στρώση : 9 - 14 m²/L***

Προτεινόμενο πάχος βαφής (2 στρώσεις) : 70 μm (±5μm)

Αντοχή στο νερό {ISO 2812-4:2007} : Καμία μεταβολή

Αντοχή στην υγρή έκπλυση {EN ISO 11998:2006} : Class: 1 (Λευκό, Βάση P, T, D)
Class: 2 (Βάση A)

* Ανάλογα τη βάση και την απόχρωση

** Μόνο για το λευκό

*** Ανάλογα την απόχρωση τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας

Στόκος γενικής χρήσης

Ρητινούχος στόκος, ιδιαίτερα ανθεκτικός στην υγρασία. Θα πρέπει να αναμειγνύεται με το νερό χωρίς να σβολιάζει. Θα πρέπει να δουλεύεται μαλακά και να τρίβεται εύκολα και να καλύπτει κατασκευαστικές ατέλειες, εύκολα και γρήγορα.

Συσκευασία: σακί των 20kg

Αστάρι νερού

Πιστοποιημένο οικολογικό αστάρι νερού, 100% ακρυλικό για εξωτερική και εσωτερική χρήση.

Ισχυρή πρόσφυση.

Υψηλή αντοχή.

Μεγάλη ικανότητα διείσδυσης σε πορώδεις επιφάνειες, ιδανικό για την προεργασία νοσοκομείων.

Χαρακτηριστικά:

Υλικό επιφάνειας: Γυψοσανίδα, δομικά υλικά

Επιφάνειες: Εσωτερικές

Ιδιότητες: Ακρυλικό, νερού, οικολογικό

Ποσότητα:

Όγκος: 4lt

Βελατούρα Νερού

Υπόστρωμα χρώματος, με ματ φινίρισμα.

Απόδοση: 14-18 m²/l

Στρώσεις: 2

Στέγνωμα: 1-2 ώρες και επαναβαφή

Θα πρέπει να έχει εύκολη εφαρμογή, να τρίβεται εύκολα και να ενισχύει την πρόσφυση και την αντοχή του τελικού χρώματος.

Συσκευασία: 2,5 ΛΙΤ.

Ρολά Βαφής Μικροϊνών με Λαβή και Σκαφάκι

Το Σετ περιλαμβάνει:

- 1 σκαφάκι mini
- 1 λαβή ρολού μήκους 250mm
- 4 ανταλλακτικά ρολά μικροϊνών με μεσαία τρίχα
- Εύχρηστα καθώς διατηρούν το χρώμα καλύτερα και το απελευθερώνουν πιο ομοιόμορφα
- Ιδανικά για εξαιρετικά λείο φινίρισμα
- Μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε λείες επιφάνειες, για ευρύτερη γκάμα τύπων χρωμάτων όπως ακρυλικά, βερνίκι, λούστρο
- Ιδανικά για χρήση για βάψιμο σε γωνίες, σε σωληνώσεις και σε περιορισμένους χώρους
- Μήκος 10cm
- Για επαγγελματική χρήση

Τύπος: Συνθετικό ρολό σε συνδυασμό με 50% φυσικό μαλλί

Συνολικό μήκος (πλάτος): 24 cm

Διάμετρος κυλίνδρου: 52 mm

Συνολική διάμετρος: 88 mm

Ύψος πέλους: 18 mm

Συμβατικά υλικά: Πλαστικά, υδροχρώματα, ακρυλικά, μονωτικά, αστάρια

Μίνιο (Αστάρι μετάλλου) Για εξωτερική χρήση

ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Θα είναι υψηλής ποιότητας και θα πρέπει να στεγνώνει γρήγορα

Θα αποτελεί υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων

Θα είναι κατάλληλο για μεταλλικές επιφάνειες

Θα δουλεύεται μαλακά, θα έχει μεγάλη πρόσφυση, καλυπτικότητα και θα τρίβεται εύκολα

Στέγνωμα: 1 ώρα

Στρώσεις: 2

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

Θα πρέπει να έχει εύκολο άπλωμα

Θα πρέπει να τρίβεται εύκολα

Εφαρμογή:

Να εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό, πιστόλι

Χρώμα : γκρι

Συσκευασία 2,50L